

DO 180 Top Stream

17

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Keskmise grammkaaluga 100% PP lahendus

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Suur grammkaal, mis garanteerib suure mehaanilise jõudluse
- Kõrge rebenemiskindlus
- Libisemiskindel pind garanteerib lihtsa paigalduse
- 100% täielikult taaskasutatav polüpropüleen



Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

- ① Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- ② Mikropoorne PP-kile
- ③ PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02010180	02020317	1,5	50	1500

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	185 g/m²
Paksus		0,83 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,04 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	400 / 375 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	45 / 70 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	280 / 310 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +90°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest