

Krundid ja lahustid

63

R3



Primer Spray

Kood	02040603
Materjal	sünteeiline kumm
Sisu	500 ml
Kulu (olenevalt pinnast)	~30 - 70 m (con L=60 mm)
Töötemperatuur	-10°C / +30°C
Temperatuurikindlus	-20°C / +80°C
Hoiustamine	kuiv koht, originaalpurgis, max 12 kuud



Primer Liquid

Kood	02040600
Materjal	sünteeiline kumm ja orgaaniline lahusti
Sisu	500 ml
Kulu (olenevalt pinnast)	~150 - 250 ml/m ² (~3 m ²)
Viskoossus	~ 150 mPa.s
Töötemperatuur	+5°C / +30°C
Hoiustamine	kuiv koht, originaalpurgis, max 12 kuud



Primer Bitum

Kood	02040601
Materjal	bituumen vesiemulsioonis ja lisandid
Sisu	5 l
Kulu (olenevalt pinnast)	~100 / 250 g/m ²
Viskoossus	18 - 26 sekundit
Tihedus a 20°C	0,99 ± 1,05 kg/l
Kuivamisaeg	20 - 40 minutit (23°C / 50%RH)
Töötemperatuur	+5°C / +35°C
Hoiustamine	kuiv koht, originaalpurgis, max 12 kuud



Fire Zero Liquid (USB Fire Zero lisatarvikud – lk 56)

Kood	02010342
Materjal	grafiit veepõhine värv
Sisu	5 kg
Väljund	~ 5,6 kg/rull USB Fire Zero (~1,2 - 1,4 kg/m ²)
Mass pindalaühiku kohta	1,22 ± 0,02 kg/l
Töötemperatuur	+10°C / +35°C
Hoiustamine	kuiv koht, originaalpurgis, max 12 kuud