

USB Micro Light



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kerge ja mugav lahendus siseruumidesse

- Aurutõkkemembraan
- Ideaalne paigaldada puidust seina- või laekonstruktsiooni sisemise kaitsena
- Tänu poolläbipaistvusele on seda lihtne paigaldada
- Reguleerib auru läbipääsu ja garanteerib hoone täiusliku tuulekindla ümbriku

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	120 g/m ²
Paksus		0,57 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	10 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 3 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>400 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	210 / 160 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	180 / 220 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		4 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

Komponendid:

Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskiht PP-kilest ①

Funktsionaalne PE-kile ②

PP-kaitsekiht ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02030115	-	1,5	50	1500
020301150	-	3,0	50	3000