

USB Protector Head FH 240

04

R2



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

FH olulisus

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Parem tulekindlus tänu FH-le
- Garanteeritud veekindlus ka ekstreemsetes tingimustes
- Garanteeritud stabiilsus katuse kõrge temperatuuri korral
- Sobib paigaldamiseks Klass 1 integreeritud päikese-paneelide alla

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

- Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest (1)
- UV50 PUR-kile, monoliitne, elastne (2)
- PP-kaitsekiht (3)

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02050224	02020224	1,5	50	1500
020502240	020202240	3,0	50	3000

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	240 g/m ²
Paksus		0,93 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,1 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>800 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	390 / 290 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	30 / 50 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	300 / 400 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		8 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +120°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest