

USB Wall 120



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED


Hädavajalik membraan pidevkattega ventileeritavaatele fassaadidele

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Garanteerib pidevkattega ventileeritavate fassaadide soojustuse tuulepidavuse
- Paigaldamisaja lühendamiseks saadaval 3 m kõrgusena
- Valmistatud 100% taaskasutatavast polüpropüleenist

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnahüku kohta	EN 1849-2	120 g/m ²
Paksus		0,65 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,02 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Õhu läbilaskvus	EN 12114	<0,009 m ³ /(m ² h 50Pa)
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	260 / 155 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	105 / 140 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

Komponendid:

- Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskiht PP-kilest ①
- Funktsionaalne PP-kile ②
- PP-kaitsekiht ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02010090	02020121	1,5	50	1500
020100900	-	3,0	50	3000

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest