

Ajutised vihmakaitised

59

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ajutised vihmakaitised

- Ajutine vihmakaitse
- Ajutine kaitse töötappide teostamise ajal
- Veekindel element hädaolukordades kasutamiseks
- Suur rebenemiskindlus tänu tugevdusribadele
- Saadaval RAPID versioonis, mis on kiiremaks positsioneerimiseks varustatud keskkonksuga



Komponendid:

- ① PE kiht
- ② Metallist tihend

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
RAPID	02070001	15	15	-
Standard	02070002	6	10	-
Standard	02070003	8	10	-
Standard	02070004	10	12	-

Tehniline andmeleht – Ajutine vihmakaitse RAPID

Materjal	PE	
Värv	roheline	
Mass pinnaühiku kohta		200 g/m ²
Mass pindalaühiku kohta, tugevdatud PE		220 g/m ²
Veekindlus		vastab
Tõmbetugevus (kiht)		1000 N (~ 100 kg)
Tõmbetugevus (tugevdavad ribad)		2100 N (~ 210 kg)
Perimeetri tugevdamine		~ 5 cm
Perimeetri läbiviikude distants		läbiviigud ø 12 mm (igaüks 1 m)
Kattematerjal		mõlemal pool
UV-stabiilsus		stabiilne
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C