

Coll ALU

16

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kinnitus, mis ei karda UV-kiirgust

- Monoliitne butüülteip
- Ideaalne plekkdetailide purunemiste nähtamatuseks parandamiseks
- Ideaalne päikese- ja PV-paneelide tihendamiseks
- Eriti vastupidav ilmastikumõjudele ja vananemisele



Komponendid:

- 1 Alumiiniumkile
- 2 Butüüllim
- 3 Silikoonvooder

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll ALU 75	02044073	75x10	8	60
Coll ALU 150	02044074	150x10	4	60

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Liimi kandja materjal		alu film
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmedid		EI
Paksus		0,6 mm
Tõmbetugevus MD/CD**	EN 12311-1	180 / 190 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD**	EN 12311-1	15 / 20 %
Probe Tack	ASTM D 2979	8,0 N
180° koorumistugevus	ASTM D 1000	20 N/cm
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	100 %
Vertikaalne kerimine	ISO 7390	0 mm
Auru läbipääsu takistus μ	EN 1931	1530000
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+0°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +90°C
UV-stabiilsus		kõrge*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

**MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest