

DB 135

43

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Lihtne ja tõhus väikese grammkaaluga valik

- Aurutõkkemembraan
- Reguleerib auru läbipääsu ja garanteerib hoone täiusliku tuulekindla ümbriku
- Ideaalne paigaldamiseks soojustusmaterjali sisevoodrina sein ja lae vahele
- Tänu kergele kaalule on seda lihtne ja kiire paigaldada



Komponendid:

- 1 Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- 2 Funktsionaalne PP-kile, veekindel ja kergelt hingav
- 3 PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02030135	-	1,5	50	2250

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	140 g/m²
Paksus		0,30 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	20 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1,5 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Veekindlus	EN 1928 (Meetod A)	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	250 / 180 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	50 / 50 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	65 / 65 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +90°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest