

DS 1500 Syn



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kaitse auru ja radooni eest

- Aurutõke
- Sertifitseeritud auru- ja radoonitõkkena
- Ideaalne raudbetoonseina siseisolatsiooni kaitsmiseks
- Peegeldav, veekindel, õhu- ja tuulekindel, kerge ja käepärane aurutõke

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	130 g/m ²
Paksus		0,45 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	>1500 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 0,02 g/m ² /24 h
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	170 / 110 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	60 / 45 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	75 / 90 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Radooni difusioon (D)	ISO 11665-10	1,64 × 10 ⁻¹⁴ m ² s ⁻¹
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
UV-stabiilsus	UNI 11470	2 nädalat
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

Komponendid:

- PP-kaitsekiht ①
- PE-kile ②
- Alumiiniumkile ③
- PE-kile ④
- PP-kaitsekiht ⑤

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02064007	-	1,5	50	2250

Süsteemitarvikud leiate lk 148-194

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest