

DS 46 PE

49

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kerge ja käepärane poolläbipaistev tõke

- Aurutõke
- Suurepärase mehaaniline vastupidavus tänu kesksele tugevdusvõrgule
- Tänu poolläbipaistvusele on seda lihtne paigaldada
- Minimeerib veeauru läbipääsu ja garanteerib hoone täiusliku õhupidavuse



Komponendid:

- 1 PE-kile
- 2 PET-tugevdusvõrk
- 3 PE-kile

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02064009	-	1,5	50	6000

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	110 g/m²
Paksus		0,22 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	40 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 0,6 g/m²/24 h
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	220 / 190 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	30 / 35 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	155 / 145 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	F
UV-stabiilsus	UNI 11470	2 nädalat
Heitkogused	ISO 16000	nõuetele vastav**
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest