

DS 65 PE



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Mitmeotstarbeline aurutõke, 100% PE-st

- Aurutõke
- Saadaval on vaid 3 m kõrgus, mis hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
- Ideaalne paigutamiseks tasanduskihtide alla eraldus- ja libisemiskihina
- Minimeerib veeauru läbipääsu ja garanteerib hoone täiusliku õhupidavuse

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	188 g/m ²
Paksus		0,20 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	140 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 0,2 g/m ² /24 h
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	175 / 160 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	500 / 570 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	130 / 135 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus	UNI 11470	2 nädalat
Heitkogused	AgBB-scheme 2018	JAH
Temperatuurikindlus		-20°C / +80°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

Komponendid:

PE-kile ①

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02064006	-	3,0	33	3960