

DS Reflex A2/140



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Tulekindel aurutõke

- Aurutõke
- A2-s1,d0 klassi tulekindlus
- Peegeldav pind isolatsiooni toimivuse parandamiseks
- Ideaalne täiusliku õhupidavuse garanteerimiseks
- Kerge ja lihtne paigaldada vertikaalsetele seintele või lakke

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnäühiku kohta	EN 1849-2	140 g/m ²
Paksus		0,10 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	>2500 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 0,01 g/m ² /24 h
Veekindlus	EN 13984	vastab
Peegeldustegur		0,95 R
Välispinna emissioon (ε)	EN 16012	0,05
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	1300 / 1200 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	2,6 / 3,5 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	143 / 144 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	A2-s1,d0
Heitkogused	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	JAH
UV-stabiilsus	UNI 11470	2 nädalat
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest



Komponendid:

Alumiiniumkile ①

Klaaskiud ②

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02010345	-	1,2	50	3840