

ROLL-tech

01

R1

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Esimene, originaalne

- Harjaalne rull
- Veekindel ja UV-kindel
- Garanteerib suure õhu läbilaskevõime
- Tugevdatud PP-st keskosa ja ideaalselt kohandatav valtsitud alumiiniumriba
- Eelvaltsitud alumiiniumserv mehaanilise vastupidavuse suurendamiseks



Komponendid:

- 1 Alumiinium, eelvaltsitud servaga
- 2 Õmblus
- 3 UV-stabiliseeritud PP
- 4 Tugevdatud PP-kangas
- 5 Ekstrudeeritud butüüllim
- 6 Silikoonvooder

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		alu.PP.alu
Eelvaltsitud serv		JAH
Alumiiniumriba		0,15 mm
Rulli pikkus		5,00 m
Keskmine kangas		UV-stabiliseeritud PP
Keskmine riba		tugevdatud PP-kangas
Materjalide kokkupanek		liim ja õmblus
Ekstrudeeritud butüüllim		140 g/m
Õhuvool (mõlemal küljel)	DIN 4108-3	>145 cm²/m
UV-kiirte stabiilsus		stabiilne
Vananemiskindlus		>10 aastat (kaudne aegumine)
Temperatuurikindlus		-30°C / +70°C
Töötlemistemperatuur		+5°C / +40°C
Alumiiniumi töötlus		1,45 %
Hoiustamine		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max +30°C
Pakend		2 tk/kastis
Kaubaalus		60 kasti

Koodid ja mõõtmed

Värvid/mõõtmed	310 mm	370 mm	400 mm
Punakaspruun	01013101	01013601	01014001
Pruun	01013102	01013602	01014002
Must	01013103	01013603	-
Beež	-	01013606	-
Hall	01013104	-	-

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest