

UNI Air ROLL

03

R1

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Suurepärane hinna/kvaliteedi suhe

- Harjaalune rull
- Vastupidav vee imbumisele ja UV-kiirtele
- Lihtsalt kohandatav igat tüüpi katusekattega
- Eelvaltsitud alumiiniumserv mehaanilise vastupidavuse suurendamiseks
- Blokeerib lindude ja näriliste juurdepääsu katusekivide alla



Komponendid:

- 1 Alumiinium, eelvaltsitud servaga
- 2 Õmblus
- 3 PP-kangas
- 4 Ekstrudeeritud butüüliim
- 5 Silikoonvooder

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		alu.PP.alu
Eelvaltsitud serv		JAH
Alumiiniumriba		0,12 mm
Rulli pikkus		5,00 m
Keskmine kangas		UV-stabiliseeritud PP
Keskmine riba		EI
Materjalide kokkupanek		liim ja õmblus
Ekstrudeeritud butüüliim		120 g/m
Õhuvool (mõlemal küljel)	DIN 4108-3	>145 cm²/m
UV-kiirte stabiilsus		stabiilne
Vananemiskindlus		vastupidav
Temperatuurikindlus		-30°C / +70°C
Töötlemistemperatuur		+5°C / +40°C
Alumiiniumi töötlus		1,35 %
Hoiustamine		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max +30°C
Pakend		4 tk/kastis
Kaubaalus		30 kasti

Koodid ja mõõtmed

Värvid/mõõtmed	310 mm	370 mm	400 mm
Punakaspruun	01010300	01010310	01010400
Pruun	01010301	01010311	01010401