

Basic ROLL

05

R1

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Hädavajalik katuse ventileerimiseks

- Harjaalune rull
- Vastupidav vee imbumisele ja UV-kiirtele
- Lihtsalt kohandatav igat tüüpi katusekattega
- Blokeerib lindude ja näriliste juurdepääsu katusekivide alla



Komponendid:

- 1 Alumiinium
- 2 Õmblus
- 3 Mitmekihiline PP-kangas
- 4 Butüülliim
- 5 Silikoonvooder

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		alu.PP.alu
Eelvaltsitud serv		EI
Alumiiniumriba		0,12 mm
Rulli pikkus		5,00 m
Keskmine kangas		mitmekihiline PP-kangas
Keskmine riba		EI
Materjalide kokkupanek		liim ja õmblus
Butüülliim		80 g/m
Õhuvool (mõlemal küljel)	DIN 4108-3	>50 cm³/m
Temperatuurikindlus		-30°C / +70°C
Töötlemistemperatuur		+5°C / +40°C
Alumiiniumi töötlus		1,25 %
Hoiustamine		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max +30 °C
Pakend		4 tk/kastis
Kaubaalus		60 kasti

Koodid ja mõõtmed

Värvid/mõõtmed	310 mm	370 mm
Punakaspruun	01010318	01010320
Pruun	01010319	01010321