

Clima ROLL



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kahekordne keskkoha kaitse

- Harjaalune rull
- Sobib väga tugeva tuulega piirkondadesse
- Vastupidav vee imbumisele ja UV-kiirtele
- Lihtsalt kohandatav igat tüüpi katusekattega
- Eelvaltsitud alumiiniumserv mehaanilise vastupidavuse suurendamiseks

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		alu.TNT mitmekihiline.alu
Eelvaltsitud serv		JAH
Alumiiniumriba		0,15 mm
Rulli pikkus		5,00 m
Keskmine kangas		mitmekihiline kangas
Keskmine riba		EI
Materjalide kokkupanek		liim ja õmblus
Ekstrudeeritud butüüllim		120 g/m
Õhuvool (mõlemal küljel)	DIN 4108-3	>90 cm²/m
UV-kiirte stabiilsus		stabiilne
Vananemiskindlus		vastupidav
Temperatuurikindlus		-30°C / +70°C
Töötlemistemperatuur		+5°C / +40°C
Alumiiniumi töötlus		1,35 %
Hoiustamine		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max +30°C
Pakend		4 tk/kastis
Kaubaalus		30 kasti

Koodid ja mõõtmed

Värvid/mõõtmed	310 mm	370 mm
Punakaspruun	01013201	01013701
Pruun	01013202	01013702
Must	01013203	01013703



Komponendid:

Alumiinium, eelvaltsitud servaga ①

Õmblus ②

Mitmekihiline kangas ③

Ekstrudeeritud butüüllim ④

Silikoonriba ⑤