

FDB EXT VSK 350 FL

26

R3



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

The complete adhesive tape for outdoors

- Hingav teip
- Kasutamine välistingimustes
- Ideaalne väliste lävetugede veekindlaks muutmisel
- Suurendatud kaal suurema mehaanilise tugevuse garanteerimiseks
- Krohvitav teip

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

- Mitmekihiline lausriie PP:PP ①
- Akrüllüim eellõigatud voodriga ②

Tehniline andmeleht

Liim		akrüül koos Fingerliftiga
Liimi kandja materjal		PP:PP
Paksus	DIN 53855	0,5 mm
S_d väärtus	EN ISO 12572	0,05 m
Õhupidavus	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	250 / 120 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Veesammas		>200 cm
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Töötemperatuur		-10°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
UV-stabiilsus		3 kuud
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 12 kuud

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	72

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest