

FDB INT VSK 350 FL

25

R3

KIIRÜLEVADE: TUGEVUSED

The complete adhesive tape for indoors

- Hingav teip
- Kasutamine siseruumides
- Tihendab puitseintel olevad ühendused õhukindlalt
- Suurendatud kaal suurema mehaanilise tugevuse garanteerimiseks
- Krohvitav teip



Komponendid:

- 1 Mitmekihiline lausriie PP.PE
- 2 Akrüüllim eellõigatud voodriga

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		akrüül koos Fingerliftiga
Liimi kandja materjal		PP.PE
Paksus	DIN 53855	0,4 mm
S _g väärtus	EN ISO 12572	40 m
Õhupidavus	EN 1026	a _n ≤0,1
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	200 / 160 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	140 / 160 %
Veesammas		>200 cm
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		-5°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
UV-stabiilsus		3 kuud
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 12 kuud

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest