

FDB INT VSK Plus FL

27

R3

KIIRÜLEVADE: TUGEVED

Täisliimiga tugevdatud pinnaga teip siseruumidesse

- Hingav teip
- Kasutamine siseruumides
- Ukse ja akna vuukide tuulekindel tihendamine
- Suurendatud kaal suurema mehaanilise tugevuse garanteerimiseks
- Krohvitav teip



Komponendid:

- 1 Akrüüliim silikoonvoodriga
- 2 Mitmekihiline lausriie PP.PE
- 3 Akrüüliim eellõigatud voodriga

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
85	02046208	85 (25+60) x25	4	72
100	02046210	100 (25+75) x25	4	72

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		akrüül koos Fingerliftiga
Liimi kandja materjal		PP.PE
Paksus	DIN 53855	0,49 mm
S _g väärtus	EN ISO 12572	40 m
Õhupidavus	EN 1026	a _n ≤0,1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300/55 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+5°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
UV-stabiilsus		vältige UV-kiirgust
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 12 kuud

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest