

FDB Vario FL

22

R3



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Aknateip, mis sobib nii sisse kui ka välja

- Akrüülteip muutuva hügromeetriaga
- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks, reguleerib auru läbipääsu vastavalt temperatuurile ja niiskusele
- Garanteerib õhu-, tuule- ja veekindluse akende ja uste paigaldusvuukides
- Hüdroisolatsioon õhu, vee ja tuule suhtes
- Krohvitav teip

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		akrüül koos Fingerliftiga
Liimi kandja materjal		PET.PA
Paksus	EN 1849-2	0,63 mm
S _d väärtus		0,5 - 20 m
Õhupidavus	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m³/m²h
Tihedus paduvihma eest	EN 1027	>600 Pa
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300 / 80 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Veesammas		>200 cm
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928	W1
Tulekindluse klass	EN ISO 11925-2	E
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
	CMR regulation	A+
	ISO 16000	nõuetele vastav**
Töötemperatuur		-10°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
UV-stabiilsus		6 kuud
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 12 kuud

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest



Komponendid:

Mitmekihiline lausräie PET.PA ①

Akrüüllim eellõigatud voodriga ja Fingerliftiga (väljaulatuv vooder) ②

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
75	02045807	75 (50+25) x25	5	96
100	02045810	100 (75+25) x25	4	96
150	02045815	150 (65+60+25) x25	2	96