

GAE STG Double

49

R3

KIIRÜLEVADE: TUGEVUSED

Peatab müra edasikandumise

- Tihendustihendid
- Summutab müra vähendamiseks sammude vibratsiooni
- Puitmajade ühenduste hüdrolatsioon õhu, vee ja tuule suhtes
- Poolitatav mitmekülgseks kasutamiseks kõikides paigaldustingimustes
- Kiire ja lihtne paigaldamine



①


Komponendid:

- ① Kompaktne EPDM

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
GAE STG Double	020450081	85 (42,5x2) x25	12	4

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		jäik EPDM
Paksus		5 mm
Tihedus		1,3 g/cm ³
Venimine katkemisel	ISO 37 Tipo 1	≥250 %
Murdev koormus	ISO 37 Tipo 1	≥5 N/mm ²
Kõvadus (Shore A)	ASTM D 2240 3s	60
100% modulaarne		≥1,5 N/mm ²
Töötemperatuur		-45°C / +130°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 24 kuud