

Micro 100 Vario V20



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ülikerge kiht, mis suudab hügromeetrilisi omadusi omaks võtta

- Hügotundlik aurutõkkemembraan
- Ideaalne puitkonstruktsioonide katmiseks seestpoolt
- Muutuv auru läbipääsu reguleerimine vastavalt temperatuurile ja niiskusele
- Sobib suurepäraselt kasutamiseks hoone ümbriku renoveerimistöödel

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

Funktsionaalne PA kile ①

PET tugikiht ②

Tehniline andmeleht

Mass pinnäühiku kohta	EN 1849-2	100 g/m ²
Paksus		0,30 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	210 / 190 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	59 / 65 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	JAH
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02030144	-	1,5	50	2250
020301440	-	3,0	50	4500

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest