

Micro 150 Vario V20

36

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Muutuva niiskusetaseme uus lahendus

- Hügrotundlik aurutõkkemembraan
- Suur rebenemiskindlus tänu suurele grammkaalule
- Ideaalne õhutamise garanteerimiseks
- Täiuslik auru läbipääsu reguleerimine vastavalt temperatuurile ja niiskusele
- Alumise külje lihtne kuivatamine suvel



Komponendid:

- 1 PET tugikiht
- 2 Funktsionaalne PA kile
- 3 PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02030145	-	1,5	50	1500

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	150 g/m²
Paksus		0,78 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	430 / 170 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	25 / 110 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	125 / 200 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest