

Micro 200 Vario V7



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Esimene muutuva hügromeetria ja suure grammkaaluga

- Aurutõkmemembraan muutuva niiskustaseme jaoks
- Kõrge rebenemis- ja tallamiskindlus tänu suurele grammkaalule
- Alumise külje kerge kuivamine suvel
- Täiuslik auru läbipääsu reguleerimine vastavalt temperatuurile ja niiskusele
- Kasutatav ka betoonpindadel

Omadused:



Klassifikatsioon:



new product



Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	200 g/m ²
Paksus		0,90 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,2 - 7 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 100 - 5 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>80 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	400 / 350 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	40 / 50 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	250 / 280 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C

Komponendid:

- PP-kaitsekiht ①
- Funktsionaalne PA kile ②
- PP-kaitsekiht ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02030148	-	1,5	50	1500

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest