

Micro 90 Vario V7

38

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Meie kergeima kaaluga varieeruva niiskustõkestamise väärtusega aurutõke

- Hügrotundlik aurutõkmemembraan
- Sobib suurepäraselt kasutamiseks hoone ümbriku renoveerimistöödel
- Muutuv auru läbipääsu reguleerimine vastavalt temperatuurile ja niiskusele
- Tänu poolläbipaistvusele on seda lihtne paigaldada



new
product



Komponendid:

- 1 Funktsionaalne PA kile
- 2 PET tugikiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02030147	-	1,5	50	2250

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	90 g/m²
Paksus		0,40 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,2 - 7 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 100 - 4 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	200 / 190 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	25 / 30 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	50 / 40 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	JAH
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest