

Micro Vario NET V20

39

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Parem jõudlus tänu muutuva le hügromeetria le

- Hügrotundlik aurutõkkemembraan
- Suur rebenemistugevus tänu sisesehitatud armeeringule
- Poolläbipaistev, lihtne paigaldada puitkarkasskonstruktsioonidele
- Täiuslik auru läbilaskevõime reguleerimine temperatuuri ja niiskuse osas

Omadused:



Klassifikatsioon:



new product



Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	115 g/m ²
Paksus		0,35 mm
S _g väärtus	EN ISO 12572	0,2 - 25 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m ² /24 h
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	200 / 200 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	10 / 10 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	150 / 150 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus	UNI 11470	2 nädalat
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C

Komponendid:

- Funktsionaalne PA kile ①
- PET-armatuurvõrk ②
- PP lausriie ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02030146	-	1,5	50	1500

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest