

Tape 2 BU 50

20

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Suurima jõudlusega liim

- Kahepoolne butüülteip
- Ideaalne membraanide kinnitamiseks mis tahes tüüpi konstruktsioonidele
- Suure jõudlusega butüülliim naelutustihendi omadustega
- Garanteerib tiheduse isegi tugimaterjali liikumise korral



new
product



Komponendid:

- 1 Butüül
- 2 PE-vooder koos Fingerliftiga (väljaulatuv vooder)

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape 2 BU 50	02040350	50x35	8	30

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Kaitsevooder		JAH
Laius		50 mm
Paksus		1 mm
Erikaal	DIN EN ISO 1183-1	~1,5 g/cm ³
Probe Tack	ASTM D 2979	7.2 N
180° koorumistugevus	ASTM D 1000	22 N/cm
180° koorumist. 5 °C betoonil		20 N/cm
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	100 %
Vertikaalne kerimine	ISO 7390	0 mm
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+0°C / +40°C
Tõhus temperatuuril		-40°C / +100°C
Tuleohutusklass	EN 13501-1	E
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud