

Tape Corner



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Parim nurkliidete jaoks

- Ühepoolne akrüülteip
- Paigaldamise hõlbustamiseks eelvaltsitud ja osaliselt ilma voodrita
- Akrüüllim, suure nakkuvusega kõikidel pindadel
- Tänu veekindlale pinnale on võimaldatud kahepoolne kasutus, sisemine ja välimine

Omadused:



Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Liimi kandja materjal		LDPE kile
Tugevdusvõrk		EI
Kaitsevooder		OSALINE
Lahustid ja pehmedid		EI
S _a väärtus		~0,5 m
Töötemperatuur		≥+0 °C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
UV-stabiilsus		4 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

Komponendid:

- Osaline silikoon jaotusriba ①
- Akrüüllim ②
- Polüetüleen ③

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmx)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape Corner 30/30	02040191	30+30x25	7	-
Tape Corner 12/48	02040192	12+48x25	5	-

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest