

Tape Rapid

03

R3

KIIRÜLEVADE: TUGEVUSED

Kõikide aegade kiireim

- Ühepoolne akrüülteip
- Kiirendab paigaldamist voodri puudumise tõttu
- Järgmise põlvkonna akrüül-liim, kõrge nakkuvusega, lahustivaba
- Tänu veekindlale pinnale on võimaldatud kahepoolne kasutus, sisemine ja välimine
- Vähendab prügi kogunemist ehitusplatsile



Komponendid:

- 1 LDPE/PP
- 2 PET-tugevdusega akrüülliiim

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape Rapid	02040162	60x50	10	80

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Liimi kandja materjal		LDPE/PP-kile
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsevooder		EI
Lahustid ja pehmemid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,23 - 0,27 mm
S _d väärtus		~40 m
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥ 35 N/25 mm; 400 %
Sideme tugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensaadile		kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		väga kõrge
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +120°C
UV-stabiilsus		24 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest