

TIROLL Air



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Peamine tugevus on vastupidavus

- Harjaalune rull
- Täielikult metallist valmistatud (alumiinium või vask)
- Vastupidav vee imbumisele ja UV-kiirtele
- Täielikult veekindel, ka katkiste kivide korral või juhul, kui kivi on rivist välja nihkunud
- Lihtsalt kohandatav igat tüüpi katusekattega

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		alumiinium/vask
Eelvaltsitud serv		El
Punane/pruun riba		0,15 mm
Antiikbeež riba		0,12 mm
Vaskne riba		0,10 mm
Rulli pikkus		5,00 m
Butüüliim punane/pruun/vaskne		90 g/m
Butüüliim antiikbeež		60 g/m
Õhuvool (mõlemal küljel)	DIN 4108-3	>90 cm ² /m
UV-kiirte stabiilsus		stabiilne
Vananemiskindlus		vastupidav
Temperatuurikindlus		-30°C / +90°C
Töötlemistemperatuur		+5°C / +40°C
Alumiiniumi/vase töötlus		1,20 %
Hoiustamine		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max +30 °C
Pakend		4 tk/kastis
Kaubaalus		30 kasti

Koodid ja mõõtmed

Värvid/mõõtmed	320 mm	370 mm	400 mm
Punakaspruun	01014321	01014371	01014391
Pruun	01014322	01014372	01014392
Antiikbeež	-	01014376	-
Vaskne*	-	-	01016395

*tellimisel

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest



Komponendid:

- Alumiinium/vask ①
- Ekstrudeeritud butüüliim ②
- Silikonvooder ③