

USB Classic 220 Green

09

R2

KIIRÜLEVADE: TUGEVUSED

Hingavus ja kestlikkus ühes membraanis

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Funktsionaalne kile, mis koosneb järeltöötlustest ringlussevõetud osast
- Kõrge mehaaniline vastupidavus naela tekitatud kahjule
- Keskkonnasõbralik tootmine väiksema CO₂ heitega



new
product



Komponendid:

- 1 Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- 2 Keskkonnasõbralik TPU funktsionaalne kile
- 3 PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02010220	02020315	1,5	50	1500

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	220 g/m²
Paksus		1,10 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,07 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>500 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300 / 290 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	40 / 70 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	495 / 515 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		6 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest