

USB Classic



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kauakestev hingavate membraanide seas

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Optimeeritud jõudlus, mis on tänu UV10 Bikom kilele garanteeritud 20 aastaks
- Kõige populaarsem membraan veekindlate viilkatuste jaoks
- Rohkem kui 25 aasta pikkune ajalugu turul
- Suurepärase hinna / kvaliteedi suhe

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

- Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskiht PP-kilest ①
- UV10 Bikom kile, monoliitne, elastne ②
- PP-kaitsekiht ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02010160	02020161	1,5	50	1500
020101600	020201610	3,0	50	3000

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	185 g/m²
Paksus		0,89 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,07 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>400 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	350 / 260 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	200 / 240 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		6 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest