

USB Drenlam Diff TOP SK



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Peatab müra ja kondenseerumise

- Metallist katusekatete eralduskiht
- Ainulaadne kahekordse integreeritud teibi (TOP SK) kasutamine
- Garanteerib kondensaadi eemaldamiseks optimaalse mikroventilatsiooni
- 100% puhas PP (mitte ümbertöödeldud) garanteerib pikema vastupidavuse

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

- 1 Kolmemõõtmeline tahmaga PP-võrk
- 2 Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- 3 Funktsionaalne PP-kile
- 4 Integreeritud teibiribaga PP-kaitsekiht
- 5 Silikoonvooder

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
-	02064011	1,5	24	324

Tehniline andmeleht

Mass pinnäühiku kohta	EN 1849-2	500 (150+350) g/m²
Paksus		8,75 (0,75+8) mm
S _g väärtus	EN ISO 12572	0,02 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Veesamm	EN 20811	>200 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300 / 190 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	150 / 190 N
Tühisuhe		min 95 %
Müra summutus	EN ISO 712-2	ΔLW 28 dB
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +90°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest