

USB Elefant 250



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED


Paks, kare ja vastupidav

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Optimeeritud jõudlus, mis on tänu UV10 Bikom kilele garanteeritud 20 aastaks
- Sobib suurepäraselt veekindlatele puitkatustele ja ka teistele tüüpidele
- Mõrdi või vahuga sobituv kare pind

Omadused:



Klassifikatsioon:



new
product

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	250 g/m ²
Paksus		1,10 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,07 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>800 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	440 / 330 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	330 / 360 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		6 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

Komponendid:

- Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskiht PP-kilest ①
- UV10 Bikom kile, monoliitne, elastne ②
- PP-kaitsekiht ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02050150	02020233	1,5	40	1200
020501500	020202330	3,0	30	1800

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest