

USB Micro 100/20



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ülikerge, madala hingavusega

- Aurutõkkemembraan
- Ideaalne paigaldada soojustusmaterjali sisevoodrina seina ja lae vahele
- Tänu poolläbipaistvusele on seda lihtne paigaldada
- Sobib paigaldamiseks kõrge aurukontsentratsiooniga hoonetes
- Reguleerib auru läbipääsu ja garanteerib hoone täiusliku tuulekindla ümbriku

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

Funktsionaalne PE-kile ①

Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest ②

Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	100 g/m ²
Paksus		0,42 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	20 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1,5 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>400 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	180 / 120 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	65 / 70 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	80 / 90 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	JAH
UV-stabiilsus		4 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02030143	-	1,5	50	1500
020301430	-	3,0	50	3000

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest