

USB Micro

31

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Esimene, originaalne

- Aurutõkkemembraan
- Reguleerib auru läbipääsu
- Kõrge mehaaniline vastupidavus
- Ideaalne kasutamiseks ajutise hüdroisolatsioonisüsteemina ehitusplatsil erinevate töötappide käigus
- Rohkem kui 25 aasta pikkune ajalugu turul
- Suurepärane hinna / kvaliteedi suhe



Komponendid:

- 1 Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- 2 Funktsionaalne PP-kile
- 3 PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02030140	02020141	1,5	50	1500
020301400	-	3,0	50	3000

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	155 g/m²
Paksus		0,78 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	2 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 15 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>550 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	310 / 240 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	70 / 80 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	190 / 230 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	CMR regulation AgBB-scheme 2018	A+ JAH
UV-stabiilsus		4 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest