

USB Protector Head FH 330

03

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Purunematu mehaaniline vastupidavus

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Parem tulekindlus tänu FH-le
- Suur rebenemis- või kulumiskindlus
- Garanteeritud veekindlus ka ekstreemsetes tingimustes
- Sobib paigaldamiseks Klass 1 integreeritud päikese-paneelide alla



Komponendid:

- 1 Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- 2 UV50 PUR-kile, monoliitne, elastne
- 3 PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02050330	02020330	1,5	40	960
020503300	020203300	3,0	40	1920

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	340 g/m²
Paksus		1,4 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,1 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>800 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	440 / 380 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	390 / 430 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		8 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +120°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest