

USB Protector SILVER 230



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Väiksema grammkaaluga, aga samal tipptasemel

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Kergeim 30-aastase garantiiga membraan
- Võrratu stabiilsus kõrgel temperatuuril
- Suur rebenemis- või kulumiskindlus
- Sobib paigaldamiseks Klass 1 integreeritud päikese-paneelide alla

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

- UV-stabiilne, vetthülgav, kaitsev pealiskihit PET-kilest (1)
- UV50 PUR-kile, monoliitne, elastne (2)
- PET-kaitsekiht (3)

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02050230	020202301	1,5	40	1200

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	230 g/m²
Paksus		0,7 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,1 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>800 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	450 / 430 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	35 / 40 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	230 / 220 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		12 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +120°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest