

USB Reflex A2/430

13

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Katuse ja fassaadi tulekindlus

- Hingav ning vettpidav membraan
- A2 klassi tulekindlus
- Peegeldav pind parema tulemuse garanteerimiseks kuuma ilmaga
- Ideaalne suletud vuukidega katuste ja fassaadide tuule- ja veepidavuse garanteerimiseks
- Suurem kaal ja tugevus parema mehaanilise vastupidavuse garanteerimiseks



Komponendid:

- 1 Silikoonvooder
- 2 Mikroperforeeritud alumiiniumkile integreeritud liimiribadega
- 3 Funktsionaalne kile
- 4 Klaaskiud

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02010344	-	1,2	35	1764

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	430 g/m²
Paksus		0,43 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,08 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Peegeldustegur		0,95 R
Välispinna emissioon (ε)	EN ISO 22097	0,04
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	3000 / 3200 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	6 / 5 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	580 / 450 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	A2-s1,d0
UV-stabiilsus		9 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +90°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest