

USB Reflex Plus



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Hüdroisolatsioon maksimaalse soojuspeegeldusega

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Vähendab tänu peegeldavale pinnale soojuse jõudmist soojustusmaterjalini
- Soovitav kasutada väikese massiga sünteetiliste soojustusmaterjalidega
- Peegelduse eelis on kasulik ka suletud vukidega ventileeritavate fassaadide puhul

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	200 g/m ²
Paksus		0,50 mm
S _g väärtus	EN ISO 12572	0,045 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 530 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>350 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Peegeldustegur		0,95 R
Välispinna emissioon (ε)	EN 15976	0,05
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	350 / 190 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	30 / 70 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	200 / 200 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		4 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

Komponendid:

- Kiht eelnevalt perforeeritud alu antioksidantse kaitsva PE-kilega ①
- PE-armatuurvõrk ②
- Funktsionaalne PP-kile ③
- PP-kaitsekiht ④

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02010302	02020309	1,5	50	2250

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest