

USB Vita



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Suurepärase UV-kiirguse ja tulekindluse kombinatsioon

- Väga hästi hingav membraan
- B-S1, d0 tulekindluse klass
- Laotav polüakrüülkate, ülimalt vastupidav UV-kiirgusele
- Tulekaitse toimib ka suletud vuukide korral

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	270 g/m ²
Paksus		0,50 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,02 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	320 / 200 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	30 / 35 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	130 / 140 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	B-s1, d0
UV-stabiilsus		9 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

Komponendid:

Polüakrüülkate, ülimalt vastupidav UV-kiirgusele ①

PET-lausrüie ②

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02010303	02020310	1,5	50	2250