

VSK Clear 280



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Iseliimuv aurutõkkemembraan, läbipaistev ja libisemisvastane

- Aurutõkkemembraan, täisliimiga
- Transpordi- ja ehitusfaasis puitkonstruktsioonide kaitse
- Läbipaistev, libisemisvastane pind
- Eellõigatud vooder lihtsamaks ja kiiremaks paigaldamiseks

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	220 g/m ²
Liimi kaal		100 g/m ²
Eellõigatud vooder		25 + 125 / 50 / 12,5 cm
S _d väärtus	EN ISO 12572	>3 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>550 cm
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 13984	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	130 / 90 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	104 / 90 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	npd**
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C
Töötemperatuur		-5°C / +40°C

**no performance determined

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

Komponendid:

Funktsionaalne EVA-kile ①

PP lausräie ②

Modifitseeritud akrüüldispersioonil põhinev liim ③

Uuesti lõigatav vooder 25 cm ④

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus
02065050	-	1,5	30	1080 m ²
02065051	-	0,75	30	480 m
02065052	-	0,375	30	960 m