

VSK Clear Light

53

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Iseliimuv aurutõkkekiht, kergeim toote sarjast

- Aurutõkkekiht, täies ulatuses liimiga
- Ideaalne kaitse seintele, lagedele ja viilkatustele
- Läbipaistev, libisemiskindla pinnaga ja eelnevalt lõigatud jaotusribaga
- Suurepärane kvaliteedi/hinna suhe



new
product



Komponendid:

- 1 Libisemiskindel kate
- 2 PP lausriie
- 3 Akrüüldispersioonipõhine liim
- 4 Eellõigatud jaotusriba 25 cm

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02065055	-	1,5	50	1800

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta		175 g/m²
Liimi kaal		100 g/m²
Eellõigatud vooder		25 + 125 cm
S _d väärtus	EN 1931	8 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 3 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	npd**
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Met. A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 1931	115 / 80 N/50mm
Venivus MD/CD*	ISO 527-3	70 / 80 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	60 / 80 N
Tulekindluse klass	EN ISO 11925-2	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C
Töötemperatuur		-5°C / +40°C

**no performance determined

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest