

Windtop UV 30/160



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kaitse, mis ei karda UV-kiirgust

- Veekindel hingav membraan
- Spetsiaalne polüuretaankate muudab selle eriti praktiliseks ja UV-kiirgusele vastupidavaks
- Ideaalne membraan vee- ja tuulekindlaks soojusisolatsiooniks avatud vruukidega ventileeritavates fassaadides
- Must värvus väiksema esteetilise mõju saavutamiseks

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

- UV-kindel PUR funktsionaalne kiht ①
- PET-kaitsekiht ②

Tehniline andmeleht

Mass pinnäühiku kohta	EN 1849-2	160 g/m ²
Paksus		0,50 mm
S _g väärtus	EN ISO 12572	0,14 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Õhu läbilaskvus	EN 12114	<0,004 m ³ /(m ² h 50Pa)
Veesamm	EN 20811	>200 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300 / 170 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	25 / 30 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	130 / 160 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus	stabiilne (vuugid kuni max 30 mm – max 40 %)	
Ilmastikukindlus ilma lõpliku katteta		4 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02010301	02020301	1,5	50	1500

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest