

Windtop UV 30/210

28

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

UV-vastupidavus koos suurenenud kaaluga

- Veekindel hingav membraan
- Suurenenud mass pindalaühiku kohta parandab mehaanilist vastupidavust
- Ideaalne membraan vee- ja tuulekindlaks soojusisolatsiooniks avatud vuukidega ventileeritavates fassaadides
- Must värvus väiksema esteetilise mõju saavutamiseks
- Saadaval 1,5 m ja 3 m versioonina



Komponendid:

- ① UV-kindel PUR funktsionaalne kile
- ② PET-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
020103015	-	1,5	50	1500
020103012	-	3,0	50	3000

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	210 g/m²
Paksus		0,54 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,15 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Õhu läbilaskvus	EN 12114	<0,001 m³/(m²h 50Pa)
Veesammas	EN 20811	>300 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	360 / 250 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	20 / 25 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	180 / 280 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus	stabiilne (vuugid kuni max 30 mm – max 30 %)	
Ilmastikukindlus ilma lõpliku katteta		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest