

Windtop UV Fire B 30/120

26

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kerguse ja tulekindluse täiuslik kombinatsioon

- Hingav veekindel membraan ventilatsiooniga fassaadidele
- Tulekindluse klass B-s1,d0
- Ideaalne membraan vee- ja tuulekindlatele avatud vuukidega ja tuulduvatele fassaadidele
- Kergeim, suure UV-vastupidavusega



new
product



Komponendid:

- ① UV-kindel PUR funktsionaalne kile
- ② PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02010340	02020306	1,5	50	1500

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	120 g/m²
Paksus		0,42 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,08 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Õhu läbilaskvus	EN 12114	<0,004 m³/(m²h 50Pa)
Veesammas	EN 20811	>500 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	150 / 115 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	100 / 100 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	140 / 180 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	B-s1,d0
UV-stabiilsus	stabiilne (vuugid kuni max 30 mm – max 30 %)	
Ilmastikukindlus ilma lõpliku katteta		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest