

# Windtop UV Fire B 50/210



## KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

### Maksimaalne kaitse avatud vuukidega kuni 50 mm

- Hingav veekindel membraan ventilatsiooniga fassaadidele
- Ideaalne membraan veekindlatele ja tuulekindlatele avatud vuukidega tuulduvatele fassaadidele
- UV-vastupidavus avatud vuukidele kuni 50 mm
- Suurem mass pindalaühiku kohta täiustatud mehaaniliseks vastupidavuseks

## Omadused:



## Klassifikatsioon:



## Tehniline andmeleht

|                                       |                                              |                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mass pinnalaühiku kohta               | EN 1849-2                                    | 210 g/m <sup>2</sup>                          |
| Paksus                                |                                              | 0,61 mm                                       |
| S <sub>d</sub> väärtus                | EN ISO 12572                                 | 0,1 m                                         |
| Veeauru läbilaskvus                   | EN ISO 12572                                 | ~ 200 g/m <sup>2</sup> /24 h                  |
| Õhu läbilaskvus                       | EN 12114                                     | <0,08 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h 50Pa) |
| Veesammas                             | EN 20811                                     | >300 cm                                       |
| Katse tugeva vihma käes               | TU Berlin                                    | vastab                                        |
| Vastupidavus vee läbitungimisele      | EN 1928 (Meetod A)                           | W1                                            |
| Tõmbetugevus MD/CD*                   | EN 12311-1                                   | 380 / 420 N/50mm                              |
| Venivus MD/CD*                        | EN 12311-1                                   | 40 / 55 %                                     |
| Rebenemiskindlus MD/CD*               | EN 12310-1                                   | 220 / 210 N                                   |
| Tulekindluse klass                    | EN 13501-1                                   | B-s1,d2                                       |
| UV-stabiilsus                         | stabiilne (vuugid kuni max 50 mm – max 40 %) |                                               |
| Ilmastikukindlus ilma lõpliku katteta |                                              | 6 kuud                                        |
| Temperatuurikindlus                   |                                              | -40°C / +80°C                                 |

\*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

new  
product



## Komponendid:

UV-kindel PUR funktsionaalne kiht ①

PET-kaitsekiht ②

## Koodid ja mõõtmed

| Kood      | Kood TOP SK | Laius (m) | Pikkus (m) | Kaubaalus (m <sup>2</sup> ) |
|-----------|-------------|-----------|------------|-----------------------------|
| 02010300  | 02020307    | 1,5       | 50         | 1500                        |
| 020103000 | -           | 3,0       | 30         | 1800                        |