Karl-Martin Kruse
5480 0300
karlmartin@trxlayers.ee
trxlayers.ee

FDB Vario FL



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Aknateip, mis sobib nii sisse kui ka välja

- Akrüülteip muutuva hügromeetriaga
- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks, reguleerib auru läbipääsu vastavalt temperatuurile ja niiskusele
- Garanteerib õhu-, tuule- ja veekindluse akende ja uste paigaldusvuukides
- Hüdroisolatsioon õhu, vee ja tuule suhtes
- Krohvitav teip

Omadused:

Klassifikatsioon:

IT UNI 11673-1

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

A+ A B C

Tehniline andmeleht

Liim		**akrüül koos Fingerliftiga**
Liimi kandja materjal		**PET.PA**
Paksus	EN 1849-2	**0,63 mm**
S_d väärtus		**0,5 - 20 m**
Õhupidavus	EN 1026	**a_n ≤0,1 m³/m²h**
Tihedus paduvihma eest	EN 1027	**>600 Pa**
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	**300 / 80 N/50mm**
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	**25 / 135 %**
Veesammas		**>200 cm**
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928	**W1**
Tulekindluse klass	EN ISO 11925-2	**E**
Heitkogused	EMICODE®	**EC1PLUS**
	CMR regulation	**A+**
	ISO 16000	**nõuetele vastav****
Töötemperatuur		**-10°C / +40°C**
Temperatuurikindlus		**-40°C / +80°C**
UV-stabiilsus		**6 kuud**
Säilituskoht		**kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud**
Säilitusaeg		**max 12 kuud**

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)
*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest



Komponendid:

Mitmekihiline lausriie PET.PA (1)

Akrüülliim eellõigatud voodriga ja Fingerliftiga (väljaulatuv vooder) (2)

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
75	02045807	75 (50+25) x25	5	96
100	02045810	100 (75+25) x25	4	96
150	02045815	150 (65+60+25) x25	2	96