Riwega® | eternitycomfort

new product

USB Classic 200 ND TOP SK

Väga hästi hingav, vee -ja torkekindel

EE



Riwega®

Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com www.riwega.com

member of Ergepearl group

USB Classic 200 ND TOP SK

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Väga hästi hingav, vee -ja torkekindel

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Optimeeritud jõudlus, garanteeritud 20 aastaks
- Sertifitseeritud Euroopa tehnilise hinnanguga nr ETA-25/1126 puitalustele
- Tarvikute vähendamine ja paigaldusaja optimeerimine





Komponendid:

1. Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskiht PP-kilest
2. TPU funktsionaalne kile
3. PP-kaitsekiht integreeritud teibiribaga
4. Silikoonvooder

Omadused:

20 years guarantee

Klassifikatsioon:

AT Önorm B 4119 Önorm B 3661 **Typ I**

CH SIA 232-1 **UD EB-NB** wU-fU

DE ZVDH **UDB USB**

FR DTU **40.29**

IT UNI 11470 **B**

CE EN 13859-1/2

ETA

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
-	02020220	1,5	50	1500

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	**200 g/m²**
Paksus		**1,00 mm**
S_d väärtus	EN ISO 12572	**0,07 m**
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	**~ 500 g/m²/24 h**
Veesammas	EN 20811	**>400 cm**
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	**vastab**
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	**380 / 240 N/50mm**
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	**45 / 60 %**
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	**230 / 270 N**
Tulekindluse klass	EN 13501-1	**E**
UV-kiirguse maksimaalne kokku-puuteaeg**		**32 nädalat**
Ajutine kaitse ilmastikutingimuste eest***	ZVDH	**8 nädalat**
Temperatuurikindlus		**-40°C / +100°C**

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline
**viidates Kesk-Euroopa kliimale
***nõuetekohaselt paigaldatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhistele
Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest